

概要

- ・ 耐圧2000メートルの超小型軽量ビデオカメラ
- ・ 自然光下での使用を前提としていますが、オプションで白色
或は赤色の光源を組み込むことができます。
- ・ 繰り返し使えます（充電式）。
- ・ 超小型かつ軽量で、小型魚類や鳥類にも適用可能です。
- ・ デイレイタイマーにより撮影開始までの遅延時間を設定可
能



使用例

・ 対象動物の餌生物を直接観察できるので、捕食行動の観察や採餌生態の研究に最適です。また、群れのほかの個体との社会行動の研究にも役立ちます。データロガーと組み合わせて使用することで、より詳細に動物の行動を把握することができます。

DVL2000M130

仕様		VL2000M130)	
計測項目	動画	動画解像度	1280×960
寸法 (長さ×幅×高さ)	52mm × 20mm × 11mm (DVL2000M028)	画角 (空中 / 水中)	水平 43°, 鉛直 33° / 水平 31°, 鉛直 24°
	61mm × 21mm × 15mm (DVL2000M065)		
	68mm × 21mm × 22mm (DVL2000M130)		
装置の外装	エポキシ樹脂	耐圧	2000メートル
重量(空中)	16 g (DVL2000M028)	時計	ユーザー設定
	30 g (DVL2000M065)	フレームレート (固定)	30 fps (フレーム/秒)
	48 g (DVL2000M130)	遅延タイマー	0 - 720 時間 (1時間きざみで設定可能)
記録時間 (連続撮影モード の場合)	約2時間 (DVL2000M028 光源無し)	撮影モード	連続撮影 インターバル撮影 (24時間のうち、1、2、あ るいは3時間撮影)
	約5時間 (DVL2000M065 光源無し)	パソコンとの接続	専用ロガーケーブル(2種)
	約8-10時間 (DVL2000M130 光源無し)	電源	リチウムポリマー電池 (充電式)
	約8時間 (DVL2000M130 光源付 赤色/白色)	価格	¥160,000. から
メモリ	マイクロSDカード内蔵	関連製品	
メモリ容量	16GB (DVL2000M028) 32GB (DVL2000M065, D	ロガーケーブル (設定用) (IF-DVL-MA)	¥ 7,000.-
		ロガーケーブル (ダウンロード用) (IF-DVL-MB)	¥ 3,000.-
		専用ソフトウェア	¥ 10,000.-
		スターターキット (上記3点一式を含む)	¥ 12,000.-

使用方法の概略（詳細はマニュアル）

バッテリーキャップを捻って外し、キャップの内側にあるコネクタとハンドスイッチ付きのロガーケーブルを接続します。ロガーケーブルをウィンドウズパソコンのUSBポートに接続後、ハンドスイッチを押します。その後、専用ソフトウェアを起動し、遅延タイマーと撮影モードを設定します。パソコンからケーブルを外し、ハンドスイッチを押せば、撮影が開始されます（遅延タイマーを設定した場合は、タイマーが作動します）。Oリングに埃がついていないのかを確認しグリスを付け、バッテリーキャップをきつくしっかりと締めます。以上で、データロガーを取り付ける準備ができました。動画はAVI形式で保存されます。

関連製品



ロガーケーブル (IF-DVL-MA)



ロガーケーブル IF-DVL-MB

注意：1. 本紙記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。2. 価格には消費税が含まれておりません

（有）リトルレオナルド

〒113-0021 東京都文京区本駒込 1-4-4 旭商店ビル3階
電話 03 (3946) 2410; Fax 03 (5395) 1676; e-mail : dofleo@l-leo.com

DVL2000M1603cat